

宅内設置型キャリア認証 VOIP-GW

—小規模拠点向け—



接続するだけ！ オフィスにある光電話を 外部にあるクラウドPBXに收容できる！

宅内設置型キャリア認証VOIP-GW 構成概要 (NTT東西ひかり電話例)



宅内設置型キャリア認証VOIP-GW

—性能—

- ・使用可能上限ch数 20ch
- ・収容可能上限番号数 20番号
- ・本体サイズ 117 x 128 x 33 mm (本体重量)約365g
- ・最大消費電力 約15W
- ・ISP インターリンク

※and One社 PrimusGWソフトウェアエンジン搭載

※ISPによるメンテナンス・障害情報はインターリンクのHPをご確認ください。

URL : <https://www.interlink.or.jp/announce/info.cgi>



宅内設置型キャリア認証VOIP-GWの料金表

定価

・初期費用 (本体価格、設定費含む)

3ch 120,000円

5ch 136,000円

10ch 196,000円

20ch 276,000円

・月額費用

機器保守費用 10,000円

プロバイダー代 2,000円

※ 予備機（コールド）をご利用の場合は、月額費用は不要です。

機器保守費用について

▶ 24H365日、トーカの監視システムで死活チェック

- ・お問い合わせ頂けましたら、死活チェックのご報告を致します。

▶ 設定変更を月3回まで無料対応

- ・変更例（番号の増減、接続先PBXIP又はお客様側SIPアドレス変更、その他、別途ご相談ください）
- ・4回目以降は1回につき3,000円となります。
- ・チャネル数の増加について
ch数の5ch、10ch、20chいずれかにアップグレードする場合は、別途差額分の費用が掛かります。

▶ オンサイト対応

- ・弊社スタッフが現地にて設定、設置作業を行います。交通費と作業費38,000円が別途かかります。

▶ ハードウェア故障対応

- ・トラブルが起きましたら、弊社カスタマーサポートへご連絡ください。機器故障が確認できた場合は、先出センドバックにて対応致します。

▶ 先出センドバックとは

- ・機器故障の可能性がある場合、弊社カスタマサポートへご連絡いただき、障害切り分けの後に機器の故障と断定した時点で、代替機器をご指定の場所に発送致します。故障した機器は弊社へご返送ください。

▶ 問い合わせ先

- ・株式会社トーカ カスタマーサポート Mail:info@toka.ne.jp tell:03-5292-6021

接続可能回線一覧

光電話直収のONUに接続するだけでクラウドPBXに接続することができます。

- ▶ NTT東西
ひかり電話、ひかり電話オフィスA、ひかり電話オフィスタイプ
- ▶ NTTコミュニケーションズ
Arcstar IP Voice
- ▶ Colt
Voice LINE IP
- ▶ 楽天コミュニケーションズ
FUSION IP-Phone
- ▶ KDDI
KDDI光ダイレクト、KDDIビジネスコールダイレクト
- ▶ アルテリア・ネットワークス
光電話ビジネス

注：NTT東西は2023年3月1日より対応、それ以外は2023年夏頃から対応致します。

注：回線事業者ごとに接続要件が異なるため、別途ルーターが必要になる場合がございます。
担当営業へご確認頂けますようお願い致します。